

multipro

Equipo avanzado de limpieza de conductos

Equipo de cepillado neumático para la limpieza de conductos de extracción de **cocinas y de entornos industriales**.



NEUMÁTICO

Para conductos hasta
1000 mm

Longitud manguera
30 m

Cámara self-leveling

Proporciona imágenes horizontales en todo momento, incluso cuando la cámara está inclinada. Visualiza y limpia al mismo tiempo. (Opcional)



EQUIPOS DE CEPILLADO PARA CONDUCTOS



ACCESORIOS OPCIONALES ▼



MANDO CONTROL REMOTO DE MUÑECA.

AC3303616



CENTRADOR DEL CEPILLO.
Conductos desde 500 mm.

AC3303130




VISIOPRO. Sistema visualización, arnés de sujeción, cámara y maletín para transporte.



SV3331035 SV-MUL

CONSUMIBLES ▼



PACK 5 CEPILLOS MIXTOS.

Acero + nylon. Para grasa de suciedad alta. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm.

CP1302828



PACK 5 CEPILLOS EXTREME.

Cepillos para la limpieza extrema. Incluye maletín. Ø300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

CP2300515

PACK 5 CEPILLOS NYLON.

Para eliminación de grasa de dureza media. Ø300 | 400 | 600 | 700 y 800 mm

CP1101520

PACK 5 CEPILLOS PBT.

Para residuo graso de dureza media-alta. Ø200 | 300 | 400 | 500 y 600 mm

CP1203030

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación de motor [Máxima potencia]	Aire comprimido 300 l/min 8 bar 10,6 cfm – 8 bar
Velocidad de rotación en vacío	500 r.p.m.
Par máximo	11,6 Nm 102,7 lbf.in
Nivel sonoro	< 70 dB
Sentido de giro	Derecha Izquierda
Panel de control	Pantalla HMI
Sistema de control	Electroneumático
Longitud manguera	30 m 98 ft
Material estructura	Acero inoxidable y HDPE
Dimensiones [L x A x Al]	1118 x 440 x 1172 mm 44 x 17 x 46 inch
Peso	73 kg 161 lb

